



TeleWell®

► TW-EA515

TW-EA515 sisältää kaiken tarvittavan vaativaankin käyttöön. Nopeiden rajapintojen ansiosta esim. median suoratoisto onnistuu ongelmitta.

Laitteessa on ADSL-modeemin, kytkimen, palomuurin ja langattoman tukiaseman lisäksi myös optio 3G:lle.



- ADSL2+ -modeemi
- 4-porttinen kytkin 1Gbps
- Palomuuuri
- Langaton tukiasema 802.11n
- Optio 3G-modeemille



> TW-EA515

OMINAISUUDET

- Käyttöjärjestelmäriippumaton
- IP TV -tuki
- DHCP-palvelin
- Tukee myös PPPoE, PPPoA ja kiinteitä IP-yhteyksiä
- Qos
- VPN: PPTP, L2TP (4 lähtevää/4 saapuvaa)
- 4 Ethernet-porttia 1 Gbps

ADSL2+

- Tuetut Annex-versiot: Annex A, I, L ja M
- Tuetut ADSL-standardit: RFC2684 (aiemmin RFC1483), MPoA, PPPoA, PPPoE

PALOMUURI

- NAT/NAPT
- Virtuaali- ja DMZ-palvelin
- SPI-palomuuuri: paketti- ja www-suodatus, DOS-hyökkäysten esto

LANGATON TUKIASEMA

- Tukee 300 Mbps IEEE 802.11b/g/n (DSSS) -standardia
- Taajuusalue 2,4 GHz
- Automaattinen nopeuden asetus 300-1 Mbps

3G

- USB-portti 3G-modeemille

- Koko: (KxSxL) 36 mm x 148 mm x 210 mm
- Virtalähde 15 V DC 1,6 A
- EAN-koodi: 64 3001092 327 5
- Laitteen mukana myyntipakkauksessa toimitetaan RJ45 Ethernet-kaapeli, RJ11-puhelinjohto, puhelinpistoke / häiriösuodin, 3 antennia, RS232-konsolikaapeli, virtalähde sekä ohjekirja

- Maksiminopeudet: vastaanotto 24 Mbps, lähetys 3,5 Mbps
- Toimintaetäisyys: maksimi 5-7 km (riippuu linjan laadusta)

- Tukee DNS relay ja dynaamista DNS-toimintoa
- RIP-1/2- ja kiinteäreititys -tuki
- Tukee SNMP-protokollaa

- Automaattinen kanavavalinta
- WDS
- Kantama 300 m (riippuvainen antenneista ja esteistä ilmatiellä)
- Tietoturva: WPA, WPA2, WEP

- 3G-modeemi hankittava erikseen