

1. korjattu 4TB UI display issue.
2. Muutettu vdsI2 kättelyä Huawei MA5616 DSLAM
17a lyhyillä matkoilla (kerrostalot)
3. Lisätty tuki EP-06E.EM12, EM20 mallin LTE -taajuuksien valintaan.
4. Lisätty Quectel EM12 LTE cat 12 tuki
5. Lisätty Quectel EM12 LTE cat 20 tuki
6. SMS control ohjeet (UK)
7. Lisätty GRE tap 8 tunnelin tuki
8. Kaikkien tuettujen LTE moduulien lista

Lisätty

9. LED valot voi sammuttaa seuraavaan sähkökatkokseen saakka tai jos tekee power / off toiminteen itse Improve <http://192.168.0.254/ledtest.asp>
10. Lisätty 2:n SIM kortin tuki M50U dual SIM adapterin kanssa (SIM1 alussa ja jos SIM1 menettää yhteyden käytetään SIM2. SIM1 ja SIM2 ei voi käyttää yliheittoon
11. Näyttää nyt myös oletustaajuuden EP06-e moduulin kanssa LTE verkoissa jo ennen kuin CA tila menee päälle
12. Tuki NAT ja loopback toiminteelle julkisen verkon kautta omassa verkossa olevalle FTP palvelimelle
Käytetään lähiverkossa porttia 21 ohjelmallisen palvelimen asetuksissa